


Seite durchsuchen 

[Markisen](#)

[Lamellendächer](#)

[Sonnensegel](#)

[Rollladen](#)

[Fenster-Lösungen](#)

[Vorbau-Lösungen](#)

[Sicherheits-Lösungen](#)

**[Sicherheits-Rollladen](#)**

[Vorbau-Rollladen mit Sicherheitspaket](#)

[Individuelle Lösungen](#)

[Zusatzausstattungen](#)

[Farben](#)

[Bedienung & Steuerung](#)

[Raffstoren/Außenjalousien](#)

[Fensterladen](#)

[Sonnenschutz für Wintergärten](#)

[Innenliegender Sonnenschutz](#)

[Insektenschutz](#)

[Steuerungssysteme](#)

[Sitemap](#) | [Impressum](#) | [Datenschutz](#)

[Druckversion](#) | [Seite als PDF speichern](#)

**der Sonnenschutz Vetter GmbH**

[In der Hüttenwiese 27](#)

[57072 Siegen](#)

[Tel. +49 271 46062](#)

[Fax +49 271 41741](#)

[info\[at\]sonnenschutz-vetter.de](mailto:info[at]sonnenschutz-vetter.de)

Sie sind hier: [Produkte](#) » [Rollladen](#) » [Sicherheits-Lösungen](#) » [Sicherheits-Rollladen](#)

## Sicherheits-Rollladen

### Mit zertifiziertem Einbruchschutz.

Verstärkte und gegen Demontage gesicherte Bauteile überzeugten ein unabhängiges Prüfinstitut: die WAREMA Sicherheits-Rollladen wurden als einer von lediglich drei Herstellern mit einem anerkannten Prüfsiegel für einbruchhemmende Wirkung zertifiziert. Fühlen Sie sich in Ihren eigenen vier Wänden sicher!



- [Anwendungsbereiche](#)
- [Produktvorteile](#)
- [Merkmale](#)
- Für wirkungsvollen Einbruchschutz in Wohn- und Geschäftsgebäuden
- Neubau, Nachrüstung
- Unabhängig von der Bauweise des Gebäudes einsetzbar
- Einbruchschutz nach Widerstandsklasse 2, von unabhängigem Institut bestätigt
- Besonders sichere Konstruktion durch verstärkte Bauteile, einer Demontagesicherung und Einsatz eines stranggepressten Rollladenpanzers mit Hochschiebesicherung
- Baugrenzwerte
  - max. Breite: 3000 mm
  - max. Höhe: 2500 mm
  - max. Fläche: 5,6 m²
- Antrieb: Kurbel, Motor
- Rollladenpanzer: stranggepresstes Aluminium
- Kastenformen: Eckig, Rund